

双登铅酸蓄电池6-GFM-40 12v40ah安装更换注意事项

产品名称	双登铅酸蓄电池6-GFM-40 12v40ah安装更换注意事项
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 容量:40AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

双登铅酸蓄电池6-GFM-40 12v40ah安装更换注意事项

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

电池型号	电池规格(V)		额定容量(Ah)		外形尺寸(mm)				重量(kg)
			1hr	20hr	长	宽	槽高	总高	
6-GFM-7	12		3.85	7.0	150	65	94	101	2.65
6-GFM-10	5.5	10	151	98	95	4.0			
6-GFM-12	6.6	12	4.2						
6-GFM-17	9.35	17	181	76	167	167	6.2		

6-GFM-24	13.2	24	165	125	177	179	9.3
6-GFM-38	20.9	38	196	176	178	13.6	
6-GFM-40	24	40	14.5				
6-GFM-50	27.5	50	257	166	170	176	17.5
6-GFM-65	35.7	65	322	175	21.8		
6-GFM-80	48	80	288	171	216	227	28
6-GFM-100	55	100	377	174	217	34.5	
6-GFM-120	66	120	407	38.5			
6-GFM-150	82.5	150	497	203	225	247	52.5
6-GFM-200	110	200	259	224			

蓄电池放置的基架及间距应符合设计要求；蓄电池放置在基架上后，基架不应有变形且基架宜接地；

蓄电池在搬运过程中不应触动极柱和安全排气阀；

双登铅酸蓄电池6-GFM-40 12v40ah安装更换注意事项