

D671S-10气动塑料蝶阀【塑料阀门工作原理及型号】

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | D671S-10气动塑料蝶阀【塑料阀门工作原理及型号】 |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:威尔顿 型号:D671S-10 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897 |

产品详情

一、D671S-10气动塑料蝶阀概述

气动塑料蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生活饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易

二、D671S-10气动塑料蝶阀主要参数

空气驱动

压缩空气4-6bar(可带手轮)

公称通径

50 ~ 300mm

公称压力

1.0 ~ 1.6Mpa

适用温度

0 ~ +60

连接方式

对夹

阀结构

A型

阀体材质

UPVC、CPVC、PP

阀芯材质

UPVC、CPVC、PP、PTFE

密封材质

FPM、EPDM、NBR

适用介质

PVC兼容的食品工业化学溶剂

可选附件

限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

三、D671S-10气动塑料蝶阀主要外形尺寸

通径(mm)

英寸

尺寸 (mm)

L

D1

D2-ANSI

D2-JIS

D2-DIN

D3

H

N- m-ANSI

N- m-JSI

N- m-DIN

50

2

43

56.5

120.39

120

125

165

103

4-19

4-19

4-18

65

2 1/2

47.5

70

139.44

140

145

185

113

4-19

4-19

4-18

80

3

47.5

79

152.4

150

160

201

115

4-19

4-19

4-18

100

4

57.2

103

190.5

175

180

229

135

8-19

8-19

8-18

125

5

66

130

216

210

210

257

165

8-22

8-23

8-18

150

6

74

151

241.55

240

240

285

177

8-22

8-23

8-23

200

8

87.5

200

298.5

290

295

343

210

8-22

8-23

8-23

250

10

110

255

362

355

350

411

240

12-25

12-25

12-23

300

12

129

311

432

400

400

490

297

12-25

12-25

12-23