

# POM美国杜邦（杜邦）中国总代理商

产品名称	POM美国杜邦（杜邦）中国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	18.88/千克
规格参数	POM:代理商 杜邦:100P 用途:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

## 产品详情

美国杜邦POM：POM全系列

POM美国杜邦100 BK602 POM美国杜邦100 NC010 POM美国杜邦100AF POM美国杜邦100AL  
NC010POM美国杜邦100KM NC000 POM美国杜邦100P BK602 POM美国杜邦100P  
NC010 POM美国杜邦100PE BK602 POM美国杜邦100PE NC010 POM美国杜邦100ST BK602

POM--应用范围POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。注塑模工艺条件:

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。注射压力：700~1200bar。

注射速度：中等或偏高的注射速度。流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。