

????????????????????????????????????? PLC???

TM Count 2x24V? ??????????2??????????? 200 kHz????????? 24 V
?????????3?????????????????????2?????????????????????????????????24 V??????????

设计景德镇西门子PROFIBUS网络电缆代理商2芯屏蔽电线
????????? S7-1500 DIN ??? 40 ?????????????? ??????????0.25 mm² ? 1.5 mm²?AWG24 ? 16? ???????????
????????????????????????????????? ??????

?????????
?????????????????? ? ? U ???? ???? ????? ???? ?????????????

M1513 PN 接口模块提供下列功能：

- 连接 ET 200S 与 PROFINET IO。
- 可以为装配的电子模块和电机启动器数据。
- 可以为背板总线供电。

传送并备份 SIMATIC MMC 的设备名称

更新固件

- 通过 SIMATIC MMC 卡
- 通过 PROFINET IO

IM1513 PN 的额定电源电压对导轨（保护导体）的参考电位 M 是通过 RC 组合进行连接的，因此可进行不接地组态。

- 中断
- 诊断中断
 - 中断
 - /移除模块中断
 - 中断

其地址空可存储 256 个字节的 I/O 数据。

使用 IM1513 PN 多可扩展 63 个 I/O 模块。

背板总线长度为 2 m。

在一个字节内对模块进行编组（打包）。

IO 模块的记录

选件处理

通过 PROFINET IO 操作的属性

集成了一个 2 端交换机

所支持的以太网服务： ping、 arp、 网络诊断 (SNMP)/MIB-2 , LLDP

端口诊断

端口禁用

等时实时通信