

# 新源县42公斤不锈钢冷库板 生产 保鲜手工聚氨酯冷库板

产品名称	新源县42公斤不锈钢冷库板 生产 保鲜手工聚氨酯冷库板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	115.00/个
规格参数	芯材:聚氨酯 形状:长方形 长度:定制
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

阻燃高密度挂钩冷库板是一种特殊设计的冷库隔热板材。它具有阻燃性能，能够有效防止火灾发生并减少火势蔓延的风险。此外，高密度挂钩冷库板的密度较高，具有较好的隔热性能，可以有效地隔离冷库内外的温度差异，保持冷库内部的低温环境稳定。这种板材还具有挂钩设计，方便安装和拆卸，便于进行冷库的维修和改造。保鲜挂钩是一种常用于冷库板上的附件，主要起到挂放食品和其他产品的作用。它可以将食品或其他商品悬挂在挂钩上，以便地进行保鲜和存储。具体来说，保鲜挂钩冷库板的作用有以下几点：1. 便于存储和管理：挂钩可以让商品整齐地挂放在冷库板上，提高存储效率，方便管理人员查找和管理商品。2. 空间利用率高：挂钩可以将商品悬挂在冷库板上，不占用地面和货架空间，大程度利用冷库板的储存空间。3. 保持商品新鲜：将食品挂放在挂钩上可以避免直接接触地面，减少污染和细菌滋生的可能，有助于保持食品的新鲜和卫生。4. 方便悬挂和取放：挂钩结构简单且坚固，方便悬挂和取放商品，提高操作效率。综上所述，保鲜挂钩冷库板的作用是方便存储和管理商品，提高储存空间利用率，保持商品的新鲜和卫生，并提高操作效率。保鲜不锈钢冷库板是一种专门用于制造冷库墙体和天花板的材料。它具有以下特点：1. 不锈钢材质：不锈钢具有的耐腐蚀性能，能够抵抗腐蚀性物质和湿度，避免因腐蚀而影响冷库的使用寿命。2. 保温性能：不锈钢冷库板通常采用夹芯结构，中间填充保温材料，具备良好的保温性能，能够有效隔离外界温度，保持冷库内部的稳定低温环境。3. 安全卫生：不锈钢材料具有平整、光滑的表面，不容易积存细菌、微生物和异味，易于清洁和消毒，保证冷库内部的安全卫生。同时，不锈钢材料，对储存食品等物品安全可靠。4. 耐久性：不锈钢冷库板具有较长的使用寿命，不易受到外界环境的影响，能够保持稳定的物理和化学性能，无需频繁更换和维修。5. 环保节能：不锈钢冷库板材料本身具有较低的环境影响，同时具备良好的绝热性能，能够降低冷库的能耗，达到节能环保的效果。总之，保鲜不锈钢冷库板是一种、耐用、安全卫生的冷库建材，能够有效保护冷库内部环境和储存物品的质量和安全。阻燃高密度不锈钢冷库板具有以下特点：1. 阻燃性能好：该板材具有良好的阻燃性能，可以在火灾发生时有效阻止火势蔓延，确保冷库内部的安全。2. 高密度：该板材采用高密度不锈钢制作，具有较高的密度，能够提供较好的保温和隔热性能。3. 耐腐蚀性好：不锈钢本身具有良好的耐腐蚀性，能够有效抵抗冷藏食品和冰融水的腐蚀，延长冷库板的使用寿命。4. 结构稳定：该板材具有较强的结构稳定性，能够承受冷库内部的冷藏食品重量和外部环境的压力，保证冷库的安全稳定运行。5. 清洁卫生：不锈钢材质表面光滑，易于清洁和维护，可有效预

防细菌滋生，保证冷库的食品卫生安全。冷库板的特点有以下几个方面：1. 良好的保温性能：冷库板采用的是的保温材料，如聚苯乙烯（EPS）、聚氨酯或岩棉等，具有较低的导热系数，能够有效阻止热量的传递，保持冷库内部的低温环境。2. 高强度和耐用性：冷库板具有较高的强度和稳定性，能够承受长时间的使用和重复的操作。同时，它们还具有优良的耐候性和耐腐蚀性，能够在恶劣环境下保持长久的使用寿命。3. 安装方便快捷：冷库板通常采用拼接式安装，可以快速组装在一起，节省时间和人力成本。此外，冷库板还具有较轻的重量，方便搬运和安装。4. 结构紧凑、无缝连接：冷库板的表面平整，具有紧密的结构和平滑的连接接口，确保冷库内部的密封性。这有助于防止冷空气的泄漏和外界热量的渗入。5. 可定制化设计：冷库板能够根据不同的需求进行定制化设计，如板厚、尺寸、形状和颜色等。这样可以满足不同场所和环境的需要，提供的保温效果和美观性。挂钩冷库板适用范围广泛，主要用于食品加工、药品仓储、冷藏物流等领域的冷库建设。挂钩冷库板具有保温、隔热、防潮、防火等优良的性能，能够有效地控制冷库内的温度和湿度，保证冷藏食品、药品等物品的质量和安全性。同时，挂钩冷库板还具有安装方便、使用寿命长、易于清洁等特点，所以在冷链物流、食品加工厂、医药企业等行业广泛应用。