

气动对夹球阀Q671F

产品名称	气动对夹球阀Q671F
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	186.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q671F 连接:对夹
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

气动对夹球阀q671f

q671f对夹式球阀，又称气动薄型球阀，采用防火设计，带iso5211直接安装执行器的平台，球阀与球体间带防静电装置，有防阀杆爆出设计，双层阀杆填料符合德国tuv标准，双蝶型弹片自动压紧填料设计。适用公称压力：1.6-4.0mpa，适用介质温度：-20-350度，设计标准：gb/t12237/1989，连接法兰：jb79

。 q671气动对夹球阀是气动球阀中的一种，是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀，球芯通道形状有矩形、v形及o形。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点，可广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域，对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。

2特点及用途
该薄型球阀是吸收意大利技术并经国产化设计而发展出来的新型超短法兰距球阀。它采用直连方式执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点

3性能规范：公称通径dn (mm) 15-150 公称压力pn(mpa) 1.6 2.5 ps(mpa) 强度试验 2.4 3.75 密封试验 1.76 2.75 材料\材料代号 c p r 主要零件 阀体 wcb zg1cr 18ni 9ti zg0cr 18ni 12mo2ti 球体 wcb zg1cr 18ni 9ti zg0cr 18ni 12mo2ti 阀杆 2cr13 1cr 18ni 9ti 0cr 18ni 12mo2ti 密封圈 增强聚四氟 对位聚苯 填料 聚四氟 柔性石墨 适用工况 适用介质 水、蒸汽、油品 醋酸类 适用温度 -28 -250 执行器型号 da/sr系列、gtd/gte系列、qgsy系列等 气源压力 0.4-0.7mpa 执行标准 设计制造 结构长度 法兰尺寸 压力温度 试验检验 gb12237 gb12221 gb9113 gb9131 gb13927

4产品参数 阀体材料 碳钢 通道位置 直通式 连接形式 法兰 用途 截止 结构形式 浮动球球阀