

PC/嘉兴帝人/L-1225Z100 原厂原包

产品名称	PC/嘉兴帝人/L-1225Z100 原厂原包
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:嘉兴帝人 型号:L-1225Z100 产地:嘉兴
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

产品参数

性能项目			试验条件[状态]	测试方法
基本性能	吸水率		24hr , in 23	ASTM D-570
	阻燃性		厚度1.47mm (厚度3.05mm)	UL 94
机械性能	透光率		厚度3mm	ASTM D-1003
	比重			ASTM D-792
	弯曲模量			ASTM D-790
	耐冲击强度值		艾氏、带缺口厚度3.2m	ASTM D-256
	拉伸强度	屈服点	-	ASTM D-638
		断裂点	-	ASTM D-638
	弯曲强度			ASTM D-790
	拉伸模量			ASTM D-638
电气性能	耐冲击强度值		艾氏、带缺口厚度6.4m	ASTM D-256
	洛氏硬度		m	ASTM D-785
	压缩强度			ASTM D-695
	拉伸率	屈服点	-	ASTM D-638
		断裂点	-	ASTM D-638
	折射率			ASTM D-542
	耐导电径迹性		CTI	IEC 112
	体积电阻率			ASTM D-257
	绝缘破坏强度		快速加压值厚度1.6mm	ASTM D-149
	介电率		60Hz(106Hz)	ASTM D-150

加工性能 热性能	介电正切		60Hz(106Hz)	ASTM D-150
	耐电弧性			ASTM D-495
	成型收缩率		流动方向(垂直方向)	ASTM D-955
	负荷挠曲温度		负荷0.451MPa(4.6kgf/cm	ASTM D-648
)	
	温度指数	电学式	厚度1.47mm	UL 746B
		冲击式	厚度1.47mm	UL 746B
		非冲击式	厚度1.47mm	UL 746B
	负荷挠曲温度		负荷1.813MPa(18.6kgf/c	ASTM D-648
			m)	
	线膨胀系数		流动方向(垂直方向)	ASTM D-696

