

安川新款伺服驱动器维修SGDXS系列维修销售中心站

产品名称	安川新款伺服驱动器维修SGDXS系列维修销售中心站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

主轴驱动单元的参数设定

启动安全监视功能。

【#13229】 SP229 SFNC9 主轴功能9

bit F : ssc 安全监视功能

0: 无效 1: 有效

在与门状态信号相连的驱动单元，将数字信号输入选择设定为1。

对于其他不连接门状态信号的驱动单元，将其数字信号输入选择设定为0。

【#13227】 SP227 SFNC7 主轴功能7

bit F-C : dis 数字信号输入选择

0: 无信号 1: 安全监视功能门状态信号 4: 接近开关信号检测

设定值为安全监视对象的机床安全速度与电机安全转速。

【#13238】 SP238 SSCFEED 安全监视 安全速度

设定安全监视功能中主轴端的安全速度。

未使用时请设定为“0”。

--- 设定范围---

0 - 18000 (° /min)

但SP229/bitD 为“1”时，则为-32768 - 32767 (100° /min)。

【#13239】 SP239 SSCRPM 安全监视 安全转速

设定安全监视功能中的电机安全转速。

未使用时请设定为“0”。

--- 设定范围---

0 - 32767 (r/min)

(注) 安全监视安全速度与安全监视安全转速的设定值应满足下列条件。

不满足下列条件时，将发生参数异常(37 或E4)(异常参数号239)

在驱动单元通电时、参数变更时以及进入速度监视模式(从NC 输入了速度监视指令的状态)时，检查下