

# ZHS2640 矿用本安型数码照相机像素2640 万

产品名称	ZHS2640 矿用本安型数码照相机像素2640 万
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	防爆标志:MA 煤安防爆标志 化工防爆标志:Ex ib IIB T4 GB 矿用产品安全:KA
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

## 产品详情

ZHS2640 矿用本安型数码照相机

防爆标志 MA 煤安防爆标志：EX ib I Mb; 化工防爆标志：Ex ib IIB T4 GB KA 矿用产品安全标志

类型 单反数码照相机

传感器类型 CMOS 传感器规格尺寸 APS 画幅 (23.5\*15.6mm)

像素数 2640 万 有效像素 2416 万

变焦 3 倍光学变焦 (18-55mm 镜头) 可选配长焦距镜头改变光学

变焦倍数 影像处理器 EXPEED 4 图像分辨率 6000 × 4000 (大) , 4496 × 3000 (中) , 2992 × 2000 (小)  
高清摄像 全高清 (1080)

镜头说明 18-55mm (兼容：AF-S 和 AF-I 镜头可使用自动对焦；其他 G 型和 D 型镜头，AF 镜头 (不支持 IX 尼克尔镜头和 F3AF 镜头) 和 AI-P 镜头不可使用自动对焦；

非 CPU 镜头可用于模式 (M)，但照相机曝光测光功能将不运作；大光圈为 f/5.6 或以上的镜头可使用电子测距仪) 镜头卡口 F 型卡口 对焦方式

自动对焦感应器模组，具备 TTL 相位侦测 自动对焦 (AF)：单次伺服自动对焦 (AF-S)；连续伺服自动对焦 (AF-C)；自动 AF-S/AF-C 选择 (AF-A)；根据拍摄对象状态自动激活预测对焦跟踪 手动对焦 (MF)：可使用电子测距仪 对焦点数 39 点

显示屏类型 旋转屏，高清屏 显示屏尺寸 3.2 英寸 显示屏像素 103.7 万像素液晶屏 液晶屏特性 约

170° 可视角度的可翻转 TFT 显示屏，约 画面覆盖率，可进行亮度调

节 闪光灯类型 内置 外接闪光灯支持（选配）

曝光模式 自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），

手动曝光（M）曝光补偿  $\pm 5\text{EV}$ （ $1/3\text{EV}$  步长或  $1/2\text{EV}$  步长）

界面语言 32 种（包含简体中文）

无线功能 WiFi（IEEE 802.11b/g）

外形尺寸  $125 \times 98 \times 76\text{mm}$

产品重量 约 480g（仅机身），530g（包含电池和存储卡）

工作温度范围  $0 \sim 40$

工作湿度范围 95%