

东丽 PA66 CM3004-V0 非增强PA

产品名称	东丽 PA66 CM3004-V0 非增强PA
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:非增强 延展性好 高CTI 型号:CM3004-V0 用途:扎带 电线电缆 相机应用 汽车领域等
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 (注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

东丽 PA66 CM3004-V0--->PA66-FR(30)< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 4.5 kJ/m 热变形温度: 244 °C , 材料用途: 汽车连接器 汽车内部零件 紧固件 办公室设备应用 打印机 线轴 充电器外壳 断路器 连接器 显示器 电子电器应用 电气外壳 绝缘材料 低压开关 插头 开关 端子台 电器用具 大型家用电器和小型家用电器 照明应用 工业电气 通讯应用 通讯设备 手机 OA设备 家居用品 录像机设备 扎带 电线电缆 相机应用 电脑部件

CM3004-V0

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本东丽

填充物:阻燃

物性信息：

基本性能(额定值单位测试)方法

1.1

物理性能(额定值单位测试)方法

113

比重	1.18
机械性能强度值单位测试方法	12
埃佐德卫声 (无缺口1/2" 23 ° C)	5
抗拉屈服强度 (23 ° C)	850
挠曲强度 (-40 ° C)	1210
挠曲模量 (-40 ° C)	34500