

FF-1600 复合分子泵

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | FF-1600 复合分子泵 |
| 公司名称 | 北京斯泰迪自控设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街18号院6号楼3层303室 |
| 联系电话 | 86-010-62459636 13701077982 |

产品详情

ff-1600 复合分子泵

简单描述

ff型复合分子泵广泛地应用于光谱仪器、电子显微镜、检漏仪、表面物理和分析仪器、质谱仪；真空镀膜行业、显像管生产、半导体制造业、等离子刻蚀等领域。

详细介绍

ff-1600 ??????????????

1.?????

??

2.???

????????????????????????????????

3.????

????????????????????????????????

4???

????????????????????????????????

5.????

????????????????????????????????

6.??

????????????????????????????????

ff-1600 ??????????

主机进气口口径dn250mm排气口口径kf40mm抽气速率1600l/s极限压强 5×10^{-7} pa (金属密封) 5×10^{-6} pa (橡胶密封)

ff-1600 ??????????

ff??

压缩比n2:108 h2:4 × 103电机转速24000r/min启动时间 < 10min润滑油量260ml冷却方式水冷冷却水耗量90l/h冷却水温度：< 24 安装位置垂直分子泵电源ZUI大功率输入1kw输出电压：120v(峰值)输出频率：400hz+10hz启动电流：5a工作电流2a