

阻燃 PA66 FR50 杜邦 PA66

产品名称	阻燃 PA66 FR50 杜邦 PA66
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:耐热老化 耐化学性 耐候性好 型号:FR50 用途:通讯设备 医疗器械配件 汽车部件等
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

阻燃 PA66 FR50 杜邦 PA66--->PA66-GF25-FR(17)< 阻燃等级: V-0 5VA 缺口冲击: 12 kJ/m，材料用途:
汽车连接器 汽车部件 办公室设备应用 微型开关 电容器 电器面板 电源插座 仪表仪器部件 仪表仪器外壳
电子电器外壳 开关 电子电器应用 端子台 连接器 低压开关 线圈骨架 建筑应用 家电应用 灯座 节能灯头
照明应用 电机电子部件 工业电气 路由器 调制调解器 通讯设备 医疗器械配件 运动器材应用 家居用品
内存插座 USB部件 电脑插头

FR50

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

填充物:注塑

PA66 FR50物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

DAM|50%RH0.5|-

物理性能额定值单位测试方法

DAM|50%RH1.56|-

模具收缩率 (3.2mm,flow)	DAM 50%RH0.4 -
弯曲强度 电性能 额定值单位测试方法	DAM 50%RH240 -
断裂伸长率	DAM 50%RH2.5 4
IZOD缺口冲击强度	DAM 50%RH100 105
弯曲模量	DAM 50%RH8960 6900
拉伸强度	DAM 50%RH169 134