

机房柜式湿膜加湿机

产品名称	机房柜式湿膜加湿机
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSIND 型号:TH10D
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

产品详情

tsind thd系列湿膜加湿机的优势及特点

全中文电容触摸显示屏，人机界面友好 运用plc微电脑控制技术，克服了单片机加湿控制器不稳定的问题

采用进口湿膜，亲水性好，对水质要求低，单位体积加湿量大，抗菌防腐、经久耐用（可选有机膜、无机膜及金属膜）标配多重防水保护，使用无忧 设备采用前开门多方位维护方式，使维护更便捷，节约维护成本

标配rs485通信接口可实现远程

自动缺水保护功能 全钢喷塑外壳，有效屏蔽机器内部电机运转带来的电磁污染

创新采用大湿膜低功率技术，降低能耗，节省空间

部分机型采用多风机系统，静音、安全，延长机器使用寿命

超大内置不锈钢水箱，机器结构紧凑，为用户节约更多空间 电源接口、内部水泵接口均是可插拔设计，维护方便

每电源接口均有保险及备用保险，应急防护 以上机器均可配置离子净化装置

tsind thd系列湿膜加湿机技术性能

湿度调节范围20%-90%，测量精度1%-3%可调 控制精度1%-3%可调 使用寿命10年以上

tsind thd系列湿膜加湿机注意事项

含有强酸、强碱类有害气体湿膜损坏较快 有油烟的场所加湿机性能将降低 粉尘多、水质比较硬的场所需经常清洗湿膜

北京特新达机房设备有限公司专业生产；废气处理机、空气净化机、机房加湿机、除湿加湿一体机、机房新风机

加湿机	th10d	th15d	th20d
加湿量 (kg/h)	7-10	12-15	17-20
适用面积 (m ²)	100	150	200
风量 (m ³ /h)	2500	3500	6000
功率 (w)	400	550	1000
水箱容积 (l)	60	100	150
高*宽*厚 (mm)	1800*650*600	1950*800*600	1950*1000*600
电源 (v)	220	220	220

控制面板	电容触摸屏	电容触摸屏	电容触摸屏
控制方式	plc	plc	plc
监控	rs485	rs485	rs485
重量 (kg)	90	130	190
送风方式	下送风	下送风	下送风