

洁净车间专用加湿机

产品名称	洁净车间专用加湿机
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSIND 型号:TH10U
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

产品详情

湿膜加湿机是工业加湿最佳的加湿方式，它具有等焓、高效、节能、洁净、安全、汽水饱和度高等特点，广泛应用于通信机房、交换机房、idc机房、gmp洁净车间、smt厂房、档案室、电子厂房、图书馆、博物馆、、印刷车间、办公室、健身房等诸多领域

全中文电容触摸显示屏，人机界面友好 运用plc微电脑技术，克服了单片机加湿控制器不稳定

tsind thu系列湿膜加湿机的优势及特点

采用进口湿膜，亲水性好，对水质要求低，单位体积加湿量大，抗菌防腐、经久耐用（可选有机膜、无机膜及金属膜）

标配多重防水保护，使用无忧

设备采用前开门多方位维护方式，使维护更便捷，节约维护成本

标配rs485通信接口可实现远程监自动缺水保护功能

全钢喷塑外壳，有效屏蔽机器内部电机运转带来的电磁污染

创新采用大湿膜低功率技术，降低能耗，节省空间

部分机型采用多风机系统，静音、安全，延长机器使用寿命

超大内置不锈钢水箱，机器结构紧凑，为用户节约更多空间 电源接口、内部水泵

接口均是可插拔设计，维护方便 每电源接口均有保险及备用保险，应急防护

以上机器均可配置光氢离子净化装置

tsind thu系列湿膜加湿机技术性能

湿度调节范围20%-90%,测量精度2%-3%可调控制精度3%-5%可调

使用寿命10年以上

tsind thu系列湿膜加湿机注意事项

含有强酸、强碱类有害气体湿膜损坏较快 有油烟的场所加湿机性能将降低 粉尘多、水质比较硬的场所需经常清洗湿膜

加湿机	th5u	th10u	th15u	th20u
加湿量 (kg/h)	4-6	7-10	12-15	17-20
适用面积 (m ²)	60	100	150	200
风量 (m ³ /h)	1500	2500	3500	6000
功率 (w)	200	400	550	1000
水箱容积 (l)	40	60	100	150
高*宽*厚 (mm)	1600*500*450	1800*650*600	1950*800*600	1950*1000*600
电源 (v)	220	220	220	220
控制面板	液晶按键	电容触摸屏	电容触摸屏	电容触摸屏
控制方式	单片机	plc	plc	plc

监控	rs485	rs485	rs485	rs485
重量 (kg)	70	90	130	190
送风方式	上送风	上送风	上送风	上送风