

矿区托管用大浮力管子浮漂 pe塑胶管子浮球

产品名称	矿区托管用大浮力管子浮漂 pe塑胶管子浮球
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	410.00/套
规格参数	品名:管道浮筒 规格:BT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

矿区托管用大浮力管子浮漂 pe塑胶管子浮球

管道浮筒，抽沙管线浮子采用中密度聚乙烯作为原材料，里面填充发泡聚苯乙烯，是疏浚行业，抽沙管，输泥管的配套设备，主要起到浮撑的作用。它通过底泥的疏挖底泥中所含的污染物，清理水体污染源，从而改变水质、提*水体环境容量、改进水生生态环境的恢复，有利于水资源的开发、美化和*造旅游开发环境，*造巨大的社会效益和经济效益。

管道浮筒优势：

- 1、高冲击性 超高分子量聚乙烯管材的抗冲击性、抗环境应力开裂能力很高。其抗冲击强度为尼龙66管材的6倍，是聚氯乙烯管材的20倍，是聚乙烯管材的4倍。
- 2、高耐磨性 尾矿管道的耐磨性比钢管、不锈钢管高4-7倍，比聚氯乙烯管道、聚乙烯管道均高10倍以上。输送粉煤灰、水煤浆、尾矿等小颗粒浆体以及粮食、原盐等物料效果更佳，大幅度提高了管材的使用寿命。
- 3、不结垢 有着良好的润滑性和不粘着性，结垢就难以形成。由于管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢，因此流动阻力很小，可长期保持流速和流量不减，其内壁管径设计可比钢管减小15.4%
- 4、耐候性和抗老化性 超高分子链中不饱和的基团少、分子量大、在零度时保持高柔韧性，是任何工程

材料所无法比的，耐候性好；在原料配方中添加了抗氧化剂、碳黑紫外线吸收剂，使得超高管材使用寿命达到60年，具有突出的抗老化性能。

5、安装方便 超高尾矿管道柔韧性好，能适应各种地基情况，可直接弯曲铺设；易连接，热熔焊接快捷、简便；地上焊接，壕沟宽度要求小，挖掘工程量小法兰连接，无需衬垫片。用超高管材大幅度减少了安装过程中人力、物力的消耗、降低了工程造价。

6、经济性 高分子尾矿管道的安装费用比传统材料低得多，加之耐腐蚀、耐磨损、耐候性、寿命长等诸多因素综合对比，经济效益是钢管的6倍左右。