

佛山管件，高压弯头，对焊弯头国标弯头

产品名称	佛山管件，高压弯头，对焊弯头国标弯头
公司名称	佛山市碧臣钢铁贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:晓龙 型号:219*6 壁厚:6mm
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从钢铁世界C4区西环路08号二层商铺
联系电话	0757-28909670 13827706555

产品详情

壁厚尺寸：2.0 -- 100mm [请选择阅读 不锈钢弯管的特点]

弯曲半径：r 6000mm，且r 3d(用r等于3d、4d、5d、6d、7d、8d、9d、10d来表示弯曲半径，d为管子外径)

弯曲角度：

常用为15°、30°、45°、60°、90°、135°和180°，也可按客户提出的角度弯制。

直段长度：弯管两端直段长度l一般在300mm-1500mm左右，也可按客户要求定制长度。

端部破口：按对焊管件焊端破口结构型式执行

产品重量：重量(kg)=[0.0433(d-t)tr]/100000+l(双端直管段重量)

执行标准：按dl/t515<<电站弯管>>、sy5257<<钢制弯管>>执行，或按客户提出的标准或技术要求执行。

产品材质：碳钢，不锈钢，合金钢

包装方式：免熏蒸木箱、托盘 可依照客户要求特殊包装。

产品质量：iso9001：2008质量管理体系认证，iso14001环境管理体系认证，ohsas18001职业健康安全管理体系，压力管道特种设备制造许可证，国家电力公司、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员

产品价格：由于产品价格经常变化，您可以通过我们的联系方式快速的咨询我们。

产品用途：石油气管道工程，天然气管道工程，化工厂，电厂，化学工业高压管道，水利等

注：碳钢:10#、20#、a3、q235a、20g、16mn、astm a234、astm a105等

不锈钢：astm a403、1cr18ni9ti、0cr18ni9、00cr19ni10、00cr17ni14mo2、304、304l、316、316l等

合金钢:16mnr、cr5mo、12cr1mov、10crmo910、15crmo、12cr2mo1、a335p22、st45.8/、a10bb

北龙润管道集团有限公司主要经销各种标准及材质的弯头，弯管，管件三通，四通，法兰，管帽，异径管