

ZP-12C矿用自动洒水降尘装置用触控传感器

产品名称	ZP-12C矿用自动洒水降尘装置用触控传感器
公司名称	泰安市一开电气科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:泰安一开 型号: ZP-12C
公司地址	山东省泰安市岱岳大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8168966 18661329728

产品详情

zp-12c矿用自动洒水降尘装置用触控传感器

zp-12c矿用自动洒水降尘装置用触控传感器，zp-12c矿用自动洒水降尘装置用触控传感器厂家，zp-12c矿用自动洒水降尘装置用触控传感器价格

泰安市一开电气有限公司是国家级高新技术企业、省级技术科研中心、。公司技术力量雄厚，与山东大学，山东科技大学等高校强强联合。公司具有先进的机、电加工检测设备、完善的质量检测手段和完整的质量保证体系，iso9001:2008国际质量体系认证企业。

1、产品概述：

矿用触控传感器宜应用于矿井皮带运输机刮板运输机等块状运动型物料探测、为综合防尘及物料运输状态检测提供可靠的检测信号。传感器按gb 3836-2010、q/ykd007-2011等标准设计、制造和检验，产品质量符合上述标准规定。

2、工作原理：

传感器由高灵敏度微震动元件、延时触发电路、输出接口电路等组成的电平输出型触控开关；当运动的物体通过触控传感器的铁链检测,经信号处理,其输出的逻辑电平信号反应了物体的运动状况。

3、功能特点：

(1) 当触控传感器接入电源后，探测链条没有振动时，k有低电平信号输出；当振动探测杆持续1s以上时，k输出高电平信号。k点的点平 0.5v为低电平， 8.0v为高电平。

(2) 触控传感器出厂时灵敏度已经调好，用户可不用进行灵敏度调整（若现场实际情况需调整灵敏度，打开触控传感器，可看见蓝色的电位器，逆时针旋转调整可增大传感器的灵敏度，顺时针选择可减小传感器的灵敏度）。

4、技术参数：

(1) 工作电压: 12-24v dc ;

(2) 工作电流: 30ma ;

(3) 输出信号：逻辑电平信号：低电平 0.5v,高电平 6v ;

(4) 触控测量灵敏度：峰值加速度：0.2 m/s² ;

公司秉承“为客户提供便利服务，为员工创造发展机会”的经营理念及“进取不懈，成功尽享”的企业精神。热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大业，共铸辉煌。

联系人：刘女士 联系电话：18661329728 qq：2115574181