

木质素磺酸镁 55 (%)

产品名称	木质素磺酸镁 55 (%)
公司名称	天津市盛富江化工销售有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	含量 :55 (%) 执行质量标准:国标 产品等级:优级品
公司地址	天津市武清区下朱庄富民经济区C区二经路23号
联系电话	022-29338018

产品详情

含量	55 (%)	执行质量标准	国标
产品等级	优级品	CAS	1

木质素磺酸镁（木镁）属阴离子表面活性物质，具有引气减水作用。其各项性能指标均达到国家标准gb8076-1997《混凝土外加剂》普通减水剂（一级）的要求。该产品主要作用有：

保持混凝土配比不变，提高混凝土拌合物的和易性。

保持水泥用量及和易性不变，提高混凝土强度和耐久性。

保持和易性混凝土28d强度基本相同,降低水灰比,节约水泥。

该产品适用于：

- 各种现浇和预制（不经蒸养工艺）混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土，中低强度混凝土。
- 大规模施工，滑模施工和日最低温度+5 以上混凝土施工。
- 大体积混凝土、热天施工混凝土、泵送混凝土（特别是商品泵送混凝土）、有轻度缓凝要求的混凝土。
- 作为一般减水或缓凝组分，可与其它外加剂复合制备各种复合外加剂，如早强减水剂、泵送剂、缓凝减水剂、防冻剂等。

技术指标

掺量为水泥质量的0.2%-0.3%。

减水率 > 8%。

泌水率比 90%。

含气量 3%。

凝结时间差-90min ~ +120min。

混凝土抗压强度比3d 110%,7d 110%,28d 105%.

收缩比28d 120%。

对钢筋无锈蚀危害。

使用方法

该产品为淡黄色粉末状，使用掺量为水泥质量的0.2%-0.3%，并注意掺量的准确性和均匀性。气温升高可适当增加掺量。

该产品可与其它外加剂复合使用。