

木质素磺酸钠MN-1 国产

产品名称	木质素磺酸钠MN-1 国产
公司名称	天津市盛富江化工销售有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	型号:MN-1 含量 :0 (%) 执行质量标准:国标
公司地址	天津市武清区下朱庄富民经济区C区二经路23号
联系电话	022-29338018

产品详情

型号	MN-1	含量	0 (%)
执行质量标准	国标	产品等级	一级品
CAS	0		

木质素磺酸钠(mn - 2)

质量标准：

外观	浅黄色粉末
ph	7-9
水不溶物	< =1.5%
还原物含量	< 8%
水分	< 5%
木质素含量	45-60%
包装	内塑外编25kg/公斤
贮存条件	存放于阴凉干燥处防潮湿

用途

型煤粘合剂：可用于型煤生产厂家，作为型煤的粘合剂。地质、油田钻井泥浆助剂：用于巩固经笔记录油开采堵水剂，并可改善泥浆流变性。农药扩散剂，螯合剂，用于农药生产，可用作可湿性粉剂的扩散剂和多家金属螯和剂。选矿浮选助剂：冶金工业渴用作选矿浮选助剂，抑制脉石，提高选矿收率。石材加工助剂：用于石材加工中，可配置据石冷却液，大幅度提高工作效率。化肥缓释剂：可用于氮肥工业，用作于氮肥的缓蚀剂，延缓氮肥在土壤中的流失。水煤浆添加剂：可用于水煤浆添加剂，适用于炉前配浆，降低制浆成本。混凝土减水剂。陶瓷添加剂。

质量标准：

外观	棕褐色粉末
ph	11.5-12.5
水不溶物	<=1.5%
还原物含量	< 7%
水分	< 5%
木质素含量	45-60%
包装	内塑外编25kg/公斤
贮存条件	存放于阴凉干燥处防潮湿

作用

混凝土减水剂：掺入量为水泥用量的 % ，改善混凝土和易性，提高工程质量。夏季使用，可抑制坍落度损失，一般都与高效减水剂复配使用成型剂：金属矿粉球团成型剂；型煤添加剂;铸造型砂粘结剂；泥砖、墙地砖、耐材等坯料的成型剂。掺入本产品可显著提高湿强度，降低坯损率，提高产品质量，同时对磨具有润滑作用，易脱模且可延长模具使用寿命。农药分散剂：配制可湿性粉剂农药，可提高药效，并能起植物生产调节剂的作用。水煤浆添加剂：适用与炉前配浆，降低制浆成本。

油田钻井用泥浆助剂，用于巩固井壁及石油开采堵水剂并可改善泥浆流变性。

木质素磺酸钠是一种天然高分子聚合物，具有很强的分散性，由于分子量和官能团的不同而具有不同程度的分散性，是一种表面活性物质，能吸附在各种固体质点的表面上，可进行金属离子交换作用，也因为其组织结构上存在着有各种活性基，因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。目前我公司木质素磺酸钠木浆与混合浆系列产品已在国内外建筑外加剂、化工、农药、陶瓷、矿粉冶金、石油、炭?黑、耐火材料、水煤浆分散剂等行业得到广泛的推广和应用。