

# 伊顿UPS电源40KVA三进三出高频机36kw支持两台并机

产品名称	伊顿UPS电源40KVA三进三出高频机36kw支持两台并机
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:40KVA 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

???.IGBT????,????????0.99,????????3%

. ?????????93%

. ?????????????????,?????????,????8?UPS?????

. ?????????????????????,?????????????

. ??????LCD ??????????????????

. ??????????,?????????IP21???????

按需供电

管理和监控系统

锂电池系统是一款可靠、灵锂电池集成了强大的电池管理活的解决方案，可确保全天系统(BBMS)。能够保护电池(温侯正常供电，还能帮助您显著度、电流、过压/欠压)、控降低总拥有成本(TCO)。这款制电池的平衡和充电状态以及电池解决方案由可以无缝连接提供电池的健康状况和警报/至 93PR UPS 的轻型电池组构报告。咸。

保护:BMS 可在模块和解决方案级别处理多种关键参数，比如电压水平、温度以及电池等。BMS 能够快速发现异常情况【警告和警报)，可在必要时通过断开受影响的电池，保护系统免遭破坏。

为什么选择锂技术?锂离子化学在 UPS

应用中表现出多种优越特性，具有能量密度高、寿命长、安装灵活、循环寿命高以及TCO 较低的优点。

## 备用电池运行时间

联系伊顿，了解备用时间和配置。可提供从3分钟到1个多小时的多种运行时间。

## 性能优化:BMS

带有电池和模块平衡控制功能。该功能可优化每个模块的电压。以大幅度地提高性能和延长使用为

## 极小占地

- 内置长运时电池，节省占地，无需额外外置电池柜-内置手动维修旁路，无需额外安装

## 备电时间可灵活配置

- 提供长达20-60分钟备电时间可通过灵活增加电池模块数量提升备电时间更低成本下提供更长备电时间

## 更高可用性

- 可插拔电池模块，易于更换维护可清洁 防尘网
- 支持假负载测试，验收测试无须额外负载成本。

## 易于安装

- 工厂预装电池模块。现场安装更便利，快速，可靠-内置手动维修旁路，无需额外安装

## 电池开关 (EBCB)

外置壁挂式电池开关柜可用于远距离电池柜或电池机架应用。

## 南0

## UP消通电

## 随面

## 功能:

- 外置壁挂式锅制外壳

## 大

铜条提供连接多达6个电池组并联

月有辅助触点以侦测开关状态

## 性能zhuoyue

消耗更少—有效地削减了能源消耗和制冷成本供应更多—高输出功因使9PX比同类产品能多供应28%的电  
能效率更高-9PX提供了高达98%的输出效率

管理方便

图形显示—图形化的LCD显示屏智能电池—ABM电池管理技术

灵活可用

负载分区—确保关键负载的蓄电池供电时间长并机技术—提供双重保护与扩容可能性维修旁路—保证供电连续性

超宽稳压

140-300V

防雷功能智能高效避雷雷箬鐵容汪雨 玩对天更能保护设备安全使用更加稳定安全

报警功能

停电UPS会发出警告UPS电池工作时发出报警声及时保存资料更放心可关闭报警功能

具备AVR自动稳压提供稳定的电压环境保护设备 放心使用

静音设计工作时低于40分贝使用很安静 几乎感觉不到不影响办公生活如卧室般安静

自动开关机方便无人值守管理市电停电后自动开机使用电池提供输出市电恢复后自动关机

停电保护4毫秒切换停电自动切换到UPS电池工作保护设备不断电

内置MCU

内存管理处理功能强 速度快低功耗 控制能力强环境适应能力强

电脑系统

保护硬件设备免受市电突变导致的损坏和数据资料的丢失。若电脑安装了监控软件，可以自动存档文件然后关闭电脑。

网络设备

市电中断后EK-906-H可以同时供电给调至调节器和路由器，确保网络设备正常运作。

GUPH

2.

商务/办公设备

保护 ATM 机、POS机、打印机、扫捕仪、传真机等办公设备免受浪涌电流冲击带来的损伤。

## 监控及自动化控制系统

品质过硬，稳定工作，轻松应对各种恶劣环境，确保监控系统，电力机铁信号系统、SCADA系统等的安全运行。