

丙烯酸聚氨酯快干漆，丙烯酸面漆价格

产品名称	丙烯酸聚氨酯快干漆，丙烯酸面漆价格
公司名称	山东鸿业化工有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:特种漆
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南
联系电话	0537-2375277 15564705070

产品详情

产品名称	丙烯酸聚氨酯快干漆	品牌	联迪 嘉神
产品规格	18公斤/桶	包装	铁桶
保质期	12个月	产地	山东

一、组成含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂及脂肪族固化剂构成双组分各色面漆。

二、主要特性光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着性，硬度及耐磨性。耐候性特，经久不变色，不失光。耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀性质的侵蚀。

三、用途车辆、工程机械、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。

四、技术要求：

干燥时间（25℃）：表干 20min,实干 24h,

漆膜厚度湿度70-110um干膜30-50um

使用范围:适用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道底

涂装方法:刷涂、喷涂、静电喷涂。

施工要求

- 1、主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合，主剂使用前应搅拌均匀。
- 2、混合比：主剂：固化剂：稀释剂=3：1适量（10-25%）
- 3、（25℃，42h）主剂与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
- 4、被涂特表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。
- 5、稀释时应使用专用稀释剂。
- 6、固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水份接触。
- 7、一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应做到有效控制，配漆严禁与水、酸、物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。
- 8、涂装方法：刷涂、喷涂、静电喷涂。
- 9、涂装时间：最少6小时，最多5天（25℃），湿膜25分钟。
- 10、理论涂布量：100/m²，9.0m²/l-10m²/l

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

如有意向，欢迎垂询，可以免费寄样品试用。

关于寄样：免费寄样，油漆样品为0.3公斤/桶，树脂样品为0.6公斤/桶，默认韵达快递;

关于价格：保证同质量中价位最低，同价位中的质量最优。

关于发货：下单后48h内出货，批量发货走物流，单笔订单万元以上厂家包运费，不足万元物

流费用以物流公司报价为准；

关于售后服务：1.下单48小时出货保障，技术指导

2.随机赠品

3.享受出厂价