

# MKVVP22矿用阻燃电缆 天联线缆 控制电缆厂家批发

产品名称	MKVVP22矿用阻燃电缆 天联线缆 控制电缆厂家批发
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MKVVP22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

煤矿业用变频电缆、MKVVP煤矿业用塑胶变频电缆、MKVV22煤矿业用塑胶绝缘电缆 产品执行标准：企业标准Q/TX001-2006

本规范适用煤矿业用铜芯护套阻燃性变频电缆。 电缆规格、名字、规格型号及主要用途 型号规格名称 规格型号 主要用途 MKVV 铜芯绝缘护套阻燃性矿井变频电缆 (2-14) \* (4-6)

(2-61) \* (0.75-2.5) 铺装在房间内、电缆线内、管路等固定不动场所 MKVV22

铜芯高压聚乙烯绝缘护套带钢铠装阻燃性煤矿业用变频电缆 (7-61) \* (0.75-1.5) (4-14) \* (4-6) 铺装在房间内、电缆线内、管路、直埋，能承受比较大机械设备外力作用的固定不动场所 MKVV32

铜芯高压聚乙烯绝缘护套钢丝铠装阻燃性矿井变频电缆 (2-61) \* (0.75-2.5) (4-14) \* (4-6)

铺装在室电缆线内、管路、直埋、垂落，能承受比较大抗拉力的固定不动场所 MKVVP22

煤矿业用铜芯绝缘护套编制屏蔽掉带钢铠装阻燃性变频电缆 (4-14) \* (4-6) (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> 铺装

在大电磁场房间内、电缆线内、管路、直埋、垂落，能承受比较大抗拉力的固定不动场所 MKVVVP

煤矿业用铜芯绝缘护套编制屏蔽掉阻燃性操纵软电缆 (4-61) \* (0.5-2.5) (4-37) \* (1.5-2.5) 铺装在大电磁场房间内、电缆线内、管路等固定不动场所 MKVV电缆线,MKVVP电缆,MKVVP2电缆线,MKVV

22电缆,MKVV32电缆线,MKVVR电缆,MKVVRP电缆线,MKVVP22电缆等型号规格的煤矿业用阻燃性变频

电缆，电缆线芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV (2-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>

, (2-10) \* 10mm<sup>2</sup> (2-61) \* (0.75-2.5) mm<sup>2</sup> MKVV22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup>

(4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup> MKVVP (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>

MKVVP22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>

屏蔽线 天联牌电缆 控制电缆 铠装电缆 MKVVP22 矿用阻燃电缆

- 1、额定电流450/750v 2、电缆线电导体的长短容许操作温度为70
- 3、电缆线的铺设温度应不低于0，采用的容许弯曲半径；
- 4、无铠装电缆层的电缆线，应不小于电缆直径的6倍
- 5、有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不小于电缆直径的12倍。
- 6、有屏蔽掉构造的软电缆，应不小于电缆线直径的6倍。 现货交易屏蔽掉MKVVP22矿井绝缘电线

