

沈阳电工套管PVC_U产品小知识

产品名称	沈阳电工套管PVC_U产品小知识
公司名称	沈阳凌武水暖电料经销公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:凌武水暖 型号:沈阳电工套管PVC_U
公司地址	沈阳市皇姑区西窑建材交易中心五金机电园M1—4
联系电话	024-62609420 13555890703

产品详情

沈阳凌武水暖电料经销处

咨询电话：15309879173

沈阳电工套管技术指标

序号	项目	性能要求
1	执行标准	jg/t3050—1998
2	外观	产品内，外表面应光滑，不应有裂纹，凸棱，毛刺等缺陷，穿入电缆或电线时，不应损伤电线电缆表面的绝缘层，颜色为白色
3	跌落性能	2mm
4	耐热性能	30s

5	阻燃性能	自熄时间	32
		氧指数	
6	电气性能		15min内不击穿r 100m

沈阳电工套管规格尺寸

公称尺寸	外径mm	极限偏差mm	最小内径	套管长度
16	16	-0.3	轻型 13.7 中型 13.0 重型 12.2	3000mm或4000mm 也可根据客户要求定制
20	20	-0.3	轻型 17.4 中型 16.9 重型 15.8	
25	25	-0.4	轻型 22.1 中型 21.4 重型 20.6	
32	32	-0.4	轻型 28.6 中型 27.8 重型 26.6	
40	40	-0.4	轻型 35.8	

			中型 35.4
			重型 34.4
50	50	-0.5	轻型 45.1 中型 44.3 重型 43.2

沈阳电工套管性能特点

沈阳电工套管pvc_u绝缘耐燃配件具有一般白色pvc_u塑料管质轻，投资低，色泽美观优点外，还具有以下特点：

1. 抗压：沈阳电工套管pvc_u壁厚在1.6mm以上能承受750n以上压力，可以明装也可以敷设于混凝土内，不会受压而破坏。
2. 抗冲、耐热：沈阳电工套管pvc_u在混凝土浇筑过程中，受到正常的捣固冲击不会破裂，且在施工过程中收到凝结热作用不会变软。
3. 防潮耐酸碱：沈阳电工套管pvc_u离或熄灭，（离开火焰在30秒内即会熄灭），火焰不会沿着管道蔓延。
4. 绝缘：沈阳电工套管pvc_u具有良好的绝缘性能，在浸水状态下ac2000伏，50hz不会击穿，在防止意外触电方面，国际上趋向于绝缘比接地好，而沈阳电工套管pvc_u正满足可这个要求。
5. 防虫鼠：因沈阳电工套管pvc_u中添加了特种助剂，不会发出气味，吸引虫鼠而被破坏。
6. 施工方便：32mm以下的电工套管用截管器可轻便的截断，在电工套管内插入相应的专用弹簧，在常温下人工可随意弯曲成所需角度，用pvc粘合剂可快速方便的将电工套管连接成施工所需形状管道。
7. 美观性：改产品为白色，能与大多数建筑环境相匹配，给人以整洁和谐的时代感。

沈阳电工套管使用说明

沈阳电工套管pvc_u绝缘耐燃配件采用pvc_u粘合剂粘胶的方式连接，具体使用说明如下：

1. 管材的剪切使用专用剪刀或自备钢锯将pvc_u电线管截成使用所需长度，切口应平整，光滑，可用剪刀背进行倒角。

2. 管材与管件连接：连接前后注意保持粘接面清洁，在管材插入端外表面和管件承插口内表面均匀涂上胶粘剂，约一分钟后用力将插入管件内固定，不要随意扭转，10分钟后便可定型。

3. 管材的弯曲：用此产品配备的相应规格弯管弹簧，插入管内，便可进行弯曲，弯管时须注意以下几点：

(1) 需用本产品配备的相应规格弹簧，切不可混淆规格型号，否则会引起弹簧与管材的损坏。

(2) 弯曲是必须慢慢进行，否则易损坏管子及弹簧。

(3) 在弹簧未取出之前，不要用力使弯管回缩，以防止损坏弹簧。

(4) 当弹簧不容易取出时，可边逆时针转动弹簧边往外拉，弹簧外径收缩，便可取出。

(5) 在0 以下的天气里，可用布将管子弯曲处反复摩擦，以便其适当升温后在进行弯曲。