

## YZ 3\*1.5电缆450-750V YZ橡套软电缆

产品名称	YZ 3*1.5电缆450-750V YZ橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 护套材质:橡胶 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

在电缆型号后面+ZR为阻燃电缆例如ZR-YZ电缆ZR-YZW电缆ZR-YC电缆ZR-YCW电缆ZR-YQ电缆ZR-YQW电缆 +P为编织铜网屏蔽电缆例如YCP电缆YCWP电缆YZP电缆YZWP电缆YQP电缆YQWP电缆

YZ、YZW是中型橡套软电缆，用于交流额定电压为300 / 500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。使用标准：JB8735.2-1998。使用特性：(1)YZ型额定电压 $U_0 / U$ 为300 / 500V  
(2)线芯的长期允许工作温度不超过60。  
(3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。  
(4)ZR型电缆具有阻燃性能。YQ，YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具 YZ，YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具 YC，YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用

### YZ通用橡套软电缆型号说明

项目名称	代号	代号说明
等效型号	60245 IEC 53	60245 IEC 53
系列代号	Y	移动式电气设备等用电缆
导体材质	T	硬铜导体
结构特征	Z	中型
绝缘材料	E	乙丙橡胶
护套材料	X	天然橡胶
外观形状	Y	圆形
耐温等级	60	导体长期允许.高工作温度为60
导体种类	R	软导体
额定电压	0.3/0.5kV	额定电压0.3/0.5kV
外皮着色	BK	黑
交联方式	1	连硫式
执行标准	GB/T 5013-2008	GB/T 5013-2008标准

