

# 矿用轻型橡套电缆MYQ3\*1+1\*1

产品名称	矿用轻型橡套电缆MYQ3*1+1*1
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

型号	规格	绝缘 (mm)		护套 (mm)		电缆外径 (mm)
		绝缘标称厚度	薄点厚度	护套标称厚度	薄点厚度	
MYQ-0.3/0.5	4*1.5	0.8	0.62	1.5	1.2	10.5~13.0

### 6、电性能指标要求

型号	规格	20 导体大电阻/ ( /km)	绝缘电阻 ( M *km)	工频电压试验 (2.0kV min)
MYQ-0.3/0.5	4*1.5	13.3	650	通过

7、阻燃性能要求 成品电缆的阻燃性能符合MT386标准中的各项试验要求。

### MYQ煤矿用轻型橡套软电缆

额定电压0.3/0.5kV 软铜导体 连硫型乙丙橡胶混合物绝缘 黑色氯丁橡胶混合物护套 轻型导体长期允许工作温度为90 煤矿用移动橡套软电缆

适用范围：50Hz，额定电压300/500V的线路中电力线路中传输电能。

场合：额定电压300/500V的井下轻型移动移动设备电源连接。

产品特点：耐油、抗机械冲击和挤压挤、抗撕裂、高阻燃性、防静电。

符合标准：ZL33TM002508.1-2012

执行标准：MT 818-2009 矿用电缆

使用特性：电缆导体长期允许高工作温度为90℃；短路时，电缆导体的高温度不超过250℃，持续时间不超过5S。

额定电压：0.3/0.5kV

工作温度：电缆导体长期允许高工作温度为90℃；短路时，电缆导体的高温度不超过250℃，持续时间不超过5S。

环境温度：电缆运行低环境温度-10℃。

敷设温度：安装敷设时，温度应不低于-10℃。

弯曲半径：推荐小弯曲：电缆弯曲半径不超过6D。

产品标识：可采用橡皮分色或数字编码进行识别。MYQ型7芯、12芯电缆绝缘线芯采用表面打号进行识别，4芯及以下可采用橡皮分色或打号进行识别。

系列代号M矿用

使用特征Y移动用

结构特征Q轻型

耐温等级90导体长期允许高工作温度为90

导体材质T铜

导体种类R软导体

绝缘材料E乙丙橡胶

护套材料F氯丁橡胶

额定电压0.3/0.5kV额定电压0.3/0.5kV