

MYJV22-1煤安证齐全3*95+1*50电力电缆

产品名称	MYJV22-1煤安证齐全3*95+1*50电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

MYJV电缆，MYJV22电缆，MYJV32矿用电线产品适用于煤矿井下额定电压0.6 / 1KV及以下输配电线路。

一、用途 本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。

二、使用条件

线芯长期允许工作温度为90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许弯曲半径为15(D+d) ± 5%。

型号

MYJV

MYJV22

MYJV32

MYJV42

名称

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电缆

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电缆

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电缆

交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电缆

MT818.13-1999《煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分，煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》MT818.13-1999《煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分，煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》

MYJV电缆，MYJV22电缆，MYJV32，MYJV42矿用高压电缆产品适用于煤矿井下额定电压10kv及以下输配电线路。 3.6/6kv 6/10kv 8.7/10kv

一、用途 本产品为煤矿用额定电压10KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。

二、使用条件

线芯长期允许工作温度为90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许弯曲半径为15(D + d) ± 5%。

型号

名称

MYJV -3.6/6kv 6/10 8.7/10

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用高压电力电缆

MYJV22-3.6/6kv 6/10 8.7/10

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用高压电力电缆

MYJV32-3.6/6kv 6/10 8.7/10

MYJV42-3.6/6kv 6/10 8.7/10

交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用高压电力电缆