

双登蓄电池6-GFM-200质保三年/参数/型号

产品名称	双登蓄电池6-GFM-200质保三年/参数/型号
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-200 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

双登蓄电池6-GFM200规格及参数

江苏双登蓄电池6 - GFM系列主要电气技术指标：

项目	技术指标
额定电压 (Vdc)	12
浮充充电电压 (Vdc)	13.625 ± 0.15
均充充电电压 (Vdc)	14.2 ± 0.15
容量保存率 (%/月)	> 96%
浮充设计寿命 (年)	6
工作温度()	-20 ~ +50

- 1.内阻小：比一般铅酸蓄电池小2-5倍，为相关标准的1/3。
- 2.大电流充电放电特性好：大电流充放电不会发热，不损伤电池。
- 3.自放电小，存放时间长：自放电率 0.15%/天。一般的铅酸电池在25 的环境中只能存放3-6个月，在40 的环境中只能存置2个月。而高能环保纳
- 4.米硅蓄电池可存放1年，仍可保持电荷容量75%以上。长期存放不会影响其充电和使用性能，为电池的流通和使用带来了方便。
- 5.自主创新的电池活性物质具有极好的活性和抗衰性：使电池具备完全的放电功能，充放电无记忆性，无低放电电压限制，可在任何时间充电，而6.且充电前无需先放电。并对低速小电流极敏感，只有0.03A电流仍能充入，提高效能和方便使用。

双登蓄电池6-GFM-200使用参数

双登蓄电池主要应用范围：

电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源；

太阳能、风能、水力发电储能，风光互补工程；

舰船、海事等备用电源；

石化系统备用电源；

海洋信号与航标；

信息行业；

UPS、医疗设备、应急照明等备用电源；

路灯、有线电视、油气；

环保、节能要求高的场合