

# DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5计算机电缆 电线电缆批发

产品名称	DJYP3VP3-32-1*2*1.5计算机电缆 电线电缆批发
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:DJYP3VP3-32 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

ZR-DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5钢丝铠装计算机电缆详细资料：

ZR-DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5钢丝铠装计算机电缆属于电气装备用电缆，本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。根据不同环境和设备的使用要求，电缆绝缘可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯、氟塑料、硅橡胶等材料。

ZR-DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5钢丝铠装计算机电缆导体结构

导体：独股导体，或绞合导体

绝缘：阻燃交联聚乙烯/XLPE

芯线：黑、白对绞

对屏蔽：铝箔绕包带引流线

总屏蔽：铝箔绕包带引流线

内衬：聚氯乙烯/PVC

铠装：镀锌钢丝缠绕

护套：阻燃型聚氯乙烯/PVC

护套颜色：黑色或红色，可根据客户需要定制颜色

ZR-DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5钢丝铠装计算机电缆产品特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

阻燃、抗拉，抗干扰，减少回路间的相互串扰和外部干扰

阻燃性：符合GB/T 19666-2025的规定

技术参数：

工作电压：300/500V。

测试电压：成品电缆2500V电压试验5min不击穿 0.6/1KV 成品电缆3500V电压试验5min不击穿。

绝缘电阻： 3000 M .Km ( 20 )

小弯曲半径：无铠装层的电缆 8 X D ( 电缆外径 ) 有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D ( 电缆外径 )

工作温度：固定安装-0 ~ +70

ZR-DJYP3VP3-32-1\*2\*1.5钢丝铠装计算机电缆规格选型：

ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.5	ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.5	ZRA-DJYP3VP3-32-
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.75	ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.75	ZRA-DJYP3VP3-32-
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.0	ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.0	ZRA-DJYP3VP3-32-
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.5	ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5	ZRA-DJYP3VP3-32-
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*2.5	ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*2.5	ZRA-DJYP3VP3-32-
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*0.5	ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*0.5	ZRA-DJYP3VP3-32-