

# mkvvrp矿用屏蔽控制电缆10\*0.5

产品名称	mkvvrp矿用屏蔽控制电缆10*0.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

型号	名称	规格	用途
MKVV	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆	(2-14)*(4-6) (2-61)*(0.75-2.5)	铺设在室内、电缆内、管道等固
MKVV22	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆	(7-61)*(0.75-1.5) (4-14)*(4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直 场合
MKVV32	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆	(2-61)*(0.75-2.5) (4-14)*(4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直 定场合
MKVVP22	煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆	(4-14)*(4-6) (4-61)*2.5mm <sup>2</sup>	铺设在大磁场室内、电缆内、管 拉力的固定场合
MKVVRP	煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆	(4-61)*(0.5-2.5) (4-37)*(1.5-2.5)	铺设在大磁场室内、电缆内、管

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。