

ASTP-120-2X18AWG 屏蔽双绞线 通讯电缆厂家现货直供

产品名称	ASTP-120-2X18AWG 屏蔽双绞线 通讯电缆厂家现货直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ASTP-120-2X18AWG 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

ASTP-120-2X18AWG 天联牌铠装屏蔽双绞线

铠装屏蔽双绞线ASTP120-2*2*AWG18国标非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

导体：镀锡铜丝绞合导体 绝缘：交联聚乙烯 线对屏蔽：铝箔（厚度60 μ m，其中铝层厚度 10 μ m）
总屏蔽：镀锡铜丝编织, 编织密度 90% 护套：灰色聚氯乙烯 标识：型号, 规格, 电压等级, 执行标准, 厂名, 米数
天联铠装屏蔽双绞线ASTP120-2*2*AWG18国标电气性能标称特性阻抗：120
1kHz时的标称电容（导体-导体）：36pF/m 1kHz时的标称电容（导体-导体&屏蔽）：68.6pF/m
20 时导体的直流电阻： 57.4/km 标称传播速度：78% 1MHz时的标称衰减：16.4dB/km 介电强度：
AC1.5kV, 1min, 不击穿 绝缘电阻：

500M Ω /km天联铠装屏蔽双绞线ASTP120-2*2*AWG18国标机械特性弯曲半径：10倍电缆直径（安装时）

工作温度：-20 ~ +70

选购ASTP-120电缆要看的几点，以下观点为参考意见

提示：ASTP-120电缆叫法不同，可以叫通讯电缆也可以叫信号电缆，也可以叫屏蔽双绞线，也可以叫总线,但都是同一种电缆

