

PA66 70G33L(高强度 玻纤增强) PA66 70G33L

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PA66 70G33L(高强度 玻纤增强) PA66 70G33L |
| 公司名称 | 宇盛高分子材料(广州)有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02(注册地址) |
| 联系电话 | 15121737109 15121737109 |

产品详情

PA66 70G33L(高强度 玻纤增强) PA66 70G33L

特性；高强度，玻纤增强

用途；汽车应用，电气应用

产品说明：

33%玻璃纤维增强聚酰胺66

Zytel PA66 70G33L NC010

>PA66-GF33<

阻燃等级: HB

缺口冲击: 12 kJ/m

热变形温度: 261 ° C

加工方式: 注射成型

材料属性: 33%玻纤 增强 注塑级

符合规定: UL

材料特性: 润滑

PA66美国杜邦

PA66 101L 美国杜邦 中粘度 通用级

PA66 103HSL

美国杜邦热稳定级尼龙103HSL, PA66 101F

美国杜邦 中粘度 通用级PA66 8018

美国杜邦 13%玻纤 超韧级 PA66 ST801

美国杜邦 杰出的耐冲击性 PA66 ST801A

美国杜邦 超韧级 防紫外线PA66 103HSL

美国杜邦 热稳定级 PA66 103FHS

美国杜邦 注塑级 热稳定级PA66 FR50

美国杜邦 加GF25% V-0阻燃 PA66 FR15

美国杜邦 纯树脂, V-0阻燃 PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂, V-

O阻燃 PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻燃 PA66 70G13L 美国杜

邦 高强度,玻纤13% PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度,玻纤13%

PA66 70G43L

美国杜邦 高刚性,玻纤43% PA66 70G33L

美国杜邦 高强度 玻纤33% PA66 80G33L

美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 70G30L 美国杜邦 GF30%PA66 408L

美国杜邦 耐冲击性 PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级

PA66用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。