

厂家供应钢结构防锈漆

产品名称	厂家供应钢结构防锈漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

组成：由醇酸改性快干树脂,颜料,tp-1防锈粉干料组成。

二、特性：这类产品可直接施工于有锈,无锈,坚硬的氧化皮及旧漆膜的钢铁表面,做底漆使用。对于开关复杂除锈困难的大型构件更显示其独特的优越性。简化了施工程序,减轻了劳动强度。漆膜附着力强,坚硬且富有韧性,抗老化,脆化现象。涂刷面积大,每公斤可施工8—12平方米,施工方便安全。干燥速度快,可带锈施工,涂层牢固耐久,防锈性好,抗粉化,抗褪色能力强。节省人力,减轻体力劳动强度,没有粉尘,大大缩短了表面处理的施工时间,降低了表面处理费用,可应用在不易采用喷砂,酸洗等方法除锈的钢铁表面,如大型屋架,桥梁,船舶以及化工设备。

三、用途：钢铁表面,大型屋架,桥梁,船舶以及化工设备。

四、施工参考：干燥时间（25℃）：表干 1h;实干 24h; 施工要求：1) 除去钢件表面的灰尘,焊渣,浮锈和其他附着物或以砂纸,钢丝刷简单除锈即可涂刷。对表面平整度要求较高的钢件则除锈面须平整。2) 涂装前需去除金属表面的油污,酸,碱,盐及粉尘,泥沙,疏松浮锈和松动的旧漆膜；涂刷时应按照锈层情况灵活掌握,在锈层厚处重复涂刷,涂后六小时内防止雨淋。

3) 施工简单方便,将漆搅拌均匀,如粘度较大,可用配套稀释剂稀释。

4) 可刷,滚,浸,喷根据锈蚀情况,重锈重涂,轻锈轻涂。

5) 施工前应清除钢铁表面油污,砂土杂物,疏松浮锈。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失

十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。