

# 厂家供应醇酸磁漆

产品名称	厂家供应醇酸磁漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

## 产品详情

山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621 联系人：王经理

1名称：醇酸磁漆

组成：该漆是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成。

特性：本品施工方便、色泽鲜艳、光亮坚硬、户外耐候性好。

用途：适用于钢铁设备，钢结构，等户外物品表面装饰防护。

2产品简介

醇酸磁漆供应商

1、醇酸防锈底漆组成：该漆是由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入防锈颜料、填料、溶剂、催干剂等组成。特性：具有良好的防锈性、附着力及施工性能。用途：可广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

2、醇酸清漆组成：由干性油熬炼而成的中油度醇酸树脂、溶剂、催干剂等组成。特性：漆膜具有较好的

附着力，漆液清澈透明，可在常温下干燥也可在低温下烘干。用途：可广泛用作室内外钢铁设备，木材表面的罩光，也可涂装在家具和日用品上装饰保护。

3、各色醇酸磁漆组成：由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成。特性：具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干。用途：可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。

### 3技术要求

#### 醇酸磁漆哪里好

1、涂膜颜色和外观 各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。

2、闪点 35

3、干燥时间（25℃）面干 4小时 实干 24小时

4、漆膜厚度 湿膜约60微米 干膜约30微米

5、理论用漆量 约120g/m<sup>2</sup>

6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60-90微米

7、涂装间隔时间25℃ 24-48小时

8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆

### 4施工与贮运

1、据施工情况，采用醇酸稀释剂调整粘度。

2、该漆刷涂、滚涂、喷涂均可。

3、施工前，应清除底材的油污、杂质、灰尘和铁锈。相对湿度大于85%不宜施工，施工人员应加强自身保护，佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内及溅到皮肤上。

4、产品应放在干燥阴凉的库房中，保质期12个月。5、储运过程中，应严禁碰撞、日晒、雨淋，并远离火源。

#### 施工参考：

喷涂：气压0.3~0.4 mpa粘度18~22 s / 涂-4杯

刷涂：适用

稀释剂：专用稀释剂

理论使用量110~130克/平方米

配套底漆：铁红醇酸底漆、云铁醇酸防锈漆等。

安全注意事项：本品为易燃品，贮存施工场所注意通风、降温、远离火源。

贮存：贮存于凉爽干燥的环境，有效贮存期一年。超过限期，经检验符合要求，仍可使用。

喷涂、刷涂均可，常温干或烘干（烘干温度60-70度）

每层厚度15 - 20微米，第一道干后再涂第二道。

醇酸磁漆配套要求：先涂醇酸底漆再以醇酸腻子补平，最后涂醇酸磁漆。

## 5安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失