

YH电焊机电缆YH焊把线电缆95mm²

产品名称	YH电焊机电缆YH焊把线电缆95mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	100.00/米
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

产品标准：电焊机电缆GB5013-97

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。

- 1.特别柔软，具有良好的弯曲性能。
- 2.护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物，可以适合用于各种不同场合，电气、物理机械性能好。
- 3.氯丁橡胶混合物护套具有耐热、和不延燃性能。
- 4.电缆线芯的长期允许工作温度不超过65

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,.外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。

YH电缆、YH橡套电缆、YH电焊机电缆

表6—9—14电焊机电缆型号 型号名称 YH 天然胶护套电焊机电缆

YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆

WYHP野外用防晒、耐磨、柔软、屏蔽电焊机电缆

YH电缆、YH橡套电缆、YH电焊机电缆

YH电焊机电缆使用要求：

- (1)YH电缆是在低电压(.高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。
- (2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65 。
- (3)电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。
- (4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。
- (6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件

,防止外来破坏。

导体采用多股绞线0.18铜丝，产品结构柔软，具有优良机械耐磨性能，韧性好、抗老化，抗拉性能强，易焊接，聚氯乙烯绝缘具有一定的耐油性；

电缆线芯的长期允许工作温度不超过65 。