

# 现货供应 PET硅胶带 阻镀胶带

产品名称	现货供应 PET硅胶带 阻镀胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

pet硅胶带 阻镀胶带 产品编号：mz-006 聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。具体型号技术参数如下：基材:聚酯薄膜 总厚度:0.06mm 0.08 粘着力:6.2(n/25mm) 张力强度:124/155(kg/25mm) 断裂伸长率120(%) 耐温性230 30分钟无残胶 存储环境25 、65%r.h 颜色:透明/绿色/蓝色/黄色 规格:长度33m 宽度0-500mm依客户指定

### 灯具专用导热胶带 光电用导热胶带

颜色：白色 黄色 基材：玻纤 厚度：0.03 0.05 0.1 0.125 0.15 0.170.2 0.25 0.3 0.35 (mm) 规格：3mm 5mm 8mm 10 mm 12 15mm 18mm 多种规格 可以任意分切 适用范围：led软硬灯条 灯带专用电子、光电、塑胶、五金、印刷、电器、汽车、家具、玩具、工艺礼品、灯饰、照明等行业 品牌：茂祯 高粘胶带：灯带专用胶 胶带：led导热双面胶带

我厂长期和大量灯条厂合作，所供产品常见及稳定性高为以下产品：产品名称

led软灯条专用胶带3m200mp双面胶带 产品介绍 led软灯条专用胶带3m9495mp双面胶带产品介绍 1.采用了多种基材，包括易撕的纸类，透明的pet(聚酯膜)等3m9495le可以用在多种工业用途中，应付不同需要。 2 . 由于vhb胶系柔软且较厚(3m9495le厚度为0.17毫米)因此3m9495le可以粘接粗糙弯曲或其他不在一个平面的物体，粘着力较高，剪切较强。

产品应用：适用于底表面能粘接，对底表面的塑料，泡棉的软垫材料粘接性能优异。