

高温电磁阀ZCG

产品名称	高温电磁阀ZCG
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:ZCG 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

高温电磁阀zcg

用途及原理 zcg二位三通高温不锈钢电磁阀系列，是自动控制系统中常见的执行器件，采用先导式开阀原理借助流体介质压力差开阀。有别于普通电磁阀做了特殊的散热片结构设计。常闭型，通电打开，断电关闭。主要应用于对过热蒸汽、导热油等高温介质在管路中的自动启闭，从而达到系统和设备的程序控制或远程控制等。

高温电磁阀是一种先导直动型的电磁阀，其广泛应用于船舶重工、测试设备、加热设备、液压设备等，工作温度在300 以上的导热系统中。如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。 高温电磁阀通径范围dn1 ~ dn300电源电压dc12 ~ 220v; ac24 ~ 380v适用介质水、蒸气、油、腐蚀流体等温度范围0 ~ (+120、+200、+250) 防护性能防尘、防水、防爆。根据工况选择压力范围0 ~ 2.5mpa控制方式常开、常闭、自保持式接线方式接线座式；引线式；插头式连接方式法兰、焊接、内螺纹。。。。阀芯均为不锈活塞式，活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装方向无限制；特制线圈，并采用散热的结构方式，因此不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动压力0.2mpa 产品规格： dn0.5 ~ dn200 阀体材质： 不锈钢 适用介质： 油、蒸汽、腐蚀流体等 温度范围： +300 ~ +450 防护性能： 防潮、防爆（exd iict5）、防腐 接线方式： 接线座式；引线式；插头式 控制方式： 常开、常闭 电源电压： dc24 ~ 127v; ac36 ~ 380v 连接方式： 内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）