

耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE

产品名称	耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	19.50/千克
规格参数	性能:抗溶解 耐化学 耐油 电气性能 抗蠕变 型号:1200-211 D 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

由上海邦塑新材料有限公司推出的耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE，是一种高性能的塑料材料。其价格为19.50元/千克，适用于各种工业领域的应用。

属性一：性能——抗溶解、耐化学、耐油、电气性能、抗蠕变

该产品具有zhuoyue的抗溶解性能，能够在各种化学物质的环境下保持稳定。无论是酸碱介质还是有机溶剂，都无法破坏其结构。此外，它还具有出色的耐油性能，能够在润滑油或其他油脂环境中保持良好的性能。其zhuoyue的电气性能使得它在电子器件和电动机领域具有广泛的应用前景。另外，这种PBT材料还具有优异的抗蠕变性能，即在高温和持续加载的条件下，其形状和性能保持稳定。

属性二：型号——1200-211 D

1200-211 D是该产品的型号，它是根据其特定的配方和工艺参数开发而成的。这个型号保证了耐候性PBT台湾长春1200-211

D抗溶解LONGLITE在各种应用场景下都能发挥zuijia性能。无论是在高温还是低温，1200-211 D都能够保持材料的稳定性和可靠性。

属性三：加工方法——注塑级

耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE是一种注塑级材料。注塑是一种常用的塑料加工方法，通过将熔融的塑料材料注入到模具中，经过冷却固化后得到所需的形状。注塑成型具有高效、jingque和成本低等优点，成型品的表面光滑，并且可以满足各种复杂形状的要求。

耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE

属性

描述

性能	抗溶解、耐化学、耐油、电气性能、抗蠕变
型号	1200-211 D
加工方法	注塑级
价格	19.50元/千克

耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE是一种具有zhuoyue性能的塑料材料，适用于各种工业领域的应用。它的抗溶解、耐化学、耐油、电气性能和抗蠕变性能使其具有广泛的适应性和稳定性。型号为1200-211 D，保证了材料在各种环境下的稳定性和可靠性。采用注塑级加工方法，确保了产品形状的jin gque性和表面的光滑度。

无论您是在寻找性能zhuoyue的材料，还是需要耐候性好的塑料材料，耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE都是您的buer选择。它不仅在性能上优异，而且型号设计合理，加工方便，适应性广泛。我们相信，通过选择耐候性PBT台湾长春1200-211 D抗溶解LONGLITE，您将能够满足各种工业领域的需求，提高产品质量和市场竞争能力。