

# WDZR-HYAT-50\*2\*0.6mmWDZR-HYAT低烟无卤软芯填充式电话电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | WDZR-HYAT-50*2*0.6mmWDZR-HYAT低烟无卤软芯填充式电话电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                |
| 价格   | 2.50/米                                     |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:WDZR-HYAT<br>产地:河北             |
| 公司地址 | 大城县毕演马村                                    |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227                   |

## 产品详情

低烟无卤电缆WDZ-HYA ,WDZ-HYV22 ,WDZ-HYA23, WDZ-HYV, WDZ-HYA22, WDZ-HYA53 ,WDZ-HYAT的详细介绍

铠装阻燃电缆HYV22 , ZRC-HYV22 , ZRC-HYA23 , WDZ-HYA23 , ZRC-HYA53 , WDZ-HYA53执行标准: YD/T322-1996结构特点: WDZR-HYAT阻燃市内通信电缆采用全色谱绝缘, 低烟无卤电缆铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体, 形成密封护层), 具有电气性能优越, 施工方便的特点。主要电气性能: 1.20 时导体直流电阻: 0.4 148 ; 0.5 95.0 0.6 65.8 ; 0.8 36.6 ;

2.绝缘电气强度: 导体之间1kv 1min 不击穿; 导体与屏蔽3kv 1min 不击穿; 3.绝缘电阻: 每根芯线与其余线芯接地, WDZR-HYA电缆大于10000M .km,WDZR-HYAT电缆大于3000M .km。4.工作电容: 平均值52 ± 2nF/km;5.远端串音防卫度: 150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

铠装通信电缆型号: HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22(防鼠、地埋)铠装通信电缆用途: 铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上, 以增加电缆的机械强度, 提高防侵蚀能力, 是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设, 更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构: 1、基本电缆: 任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层: 53型采用0.15mm厚的轧纹钢带, 纵包于基本电缆之上, 两边搭接。钢带表面经涂塑处理, 以防腐蚀和水份侵入。23, 22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套: 黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记: 电缆外表有yongjiu性识别标记, 标记间间隔不大于1m, 5、铠装通信电缆标记内容有: 导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性: 电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度: 机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。HYA22通信电缆(100 \* 2 \* 0.7)(100 \* 2 \* 0.8)(100 \* 2 \* 0.9)通信电缆价格HYA22 ; HYA23 ; HYA53 ; HYAT22 ; HYAT23 ; H

YAT53 ; ZRC-HYA53 ; WDZ-HYA53 ; ZR-HYA23 ; ZR-HYAT23阻燃通信电缆 : ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆 : WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22 ; HYV ; HPVV ; HPYV ; HPYV22 ; HYV22 ; HJVV ; HCJV ; HCJVVP ; HCJVVP22 ; HCJV22 (程控局用交换机电缆) 市内通信电缆执行标准 : YD/T322-1996