

辊筒输送机，辊筒输送线，辊筒线

产品名称	辊筒输送机，辊筒输送线，辊筒线
公司名称	郑州水生机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:水生机械 型号:SSJX-PDSSJ-81 适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医药、包装、加工
公司地址	郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南
联系电话	0371-55082982 18703685573

产品详情

辊筒输送机 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电选购。

辊筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。辊筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系

辊筒输送机的说明

结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯滚筒线标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。

设备特点

- 1、机架材质：碳钢喷塑，不锈钢，铝型材。
- 2、动力方式：减速电机驱动，电动滚筒驱动等形式。
- 3、传动方式：单链轮、双链轮、o型皮带、平面摩擦传动带、同步带等。
- 4、调速方式：变频调速，无级变速等。

动力滚筒线考虑链条抗拉强度，最长单线长度一般不超过10米。

定制滚筒输送机请致电或请确认以下技术参数：

- 1、输送物体的长度、宽度和高度；
- 2、每一输送单元的重量；
- 3、输送物的底部状况；
- 4、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；

5、输送机属于无动力式或电机带动式。

为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。

滚筒的选择

1、滚筒的长度选择：

不同宽度的货物应选适合宽度的滚筒，一般情况下采用“输送物+50mm”。

2、滚筒的壁厚及轴径选择：

按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，从而确定滚筒的壁厚及轴径。

3、滚筒材料及表面处理：

根据输送环境的不同，确定滚筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。

4、选择滚筒的安装方式：

根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式: 弹簧压入式, 内牙轴式, 全扁榫式, 通轴销孔式等。

对于弯道机的锥形滚筒，其滚面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。

滚筒输送机的适用范围

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。