

ZA-RVV-1*120mm电源电缆

产品名称	ZA-RVV-1*120mm电源电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

产品用途：主要适用于电信局（站）及高层建筑物或设计要求采用软型结构电缆的输、配电系统中。

产品规格：1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、（3+1）芯、（3+2）芯、（4+1）芯，标称线径4~500mm。

适用范围：可架空、管道、室内、电缆沟及地下直埋敷设。

主要技术指标：

1.绝缘线芯色别：

芯数	色别	第四芯	第五芯
1	任意（优先黑色）	——	——
2	红、浅蓝	——	——
3	红、黄、绿	——	——
4、3+1	红、黄、绿	浅蓝	——
4+1 3+2	红、黄、绿	浅蓝	黑

2.导体电阻及绝缘电阻：

标称截面/ mm	20 时导体zui大电 阻/ (/km)	70 时zui小绝缘电 阻/ (M · km)	标称截面/ mm	20 时导体zui大电 阻/ (/km)	70 时zui小绝缘电 阻 (/M · km)
2.5	7.98	0.009	70	0.272	0.0032
4	4.95	0.007	95	0.206	0.0032
6	3.30	0.006	120	0.161	0.0029
10	1.91	0.0056	150	0.129	0.0029
16	1.21	0.0046	185	0.106	0.0029
25	0.780	0.0044	240	0.0801	0.0028
35	0.554	0.0038	300	0.0641	0.0028
50	0.386	0.0037	500	0.0391	0.0026

3.产品阻燃性能：

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

电缆的安装与敷设：

- 1) 电缆额定工作电压：600 / 1000V；
- 2) 电缆导体的长期工作温度：70 ；
- 3) 电缆敷设时环境温度应不低于0 ；
- 4) zui小弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍，铠装型电缆为电缆外径的20倍。