

矿用通信电缆MHYV1*4*7/0.28/0.37/0.43/0.52

产品名称	矿用通信电缆MHYV1*4*7/0.28/0.37/0.43/0.52
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYV 工厂:廊坊大城
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

矿用通信电缆MHYV主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

矿用通信电缆MHYV使用条件

环境温度：-40～50

月平均相对湿度：95%(+25)

安装敷设环境温度：-10

安装时弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV	矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYAV	某矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结 护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	某矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结 护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电 缆	用于竖井和斜井

结构数据及主要

型号	MHYV	MHJV	MHYBV	MHYAV	MHYA32
结构及性能					
规格(对数\芯数)	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
线芯结构根数/直径mm	7/0.28	7/0.28铜线 +3/0.28钢线	7/0.8		
粘接护层及铠装层	—	—	编织0.2—0.3的镀锌钢丝	铝—聚乙烯带绕包	聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装
电缆外径mm	1.1	1.6	1.5	1.1	1.6
	5.6	8.4	3.4	3.4	7.4
	2.6	2.6	7.3	3.0	

m	8	9	8	34	8	7	18	23	12	72	78	006	450	943	82
电缆参考重量kg/km	8														
电缆导电芯直流电阻 / km	5	3			6.7										
绝缘线芯绝缘电阻 / km	1000														
耐交流电压	电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min, 1.5kv交流电压														
工作电容 μF /km	0.06														

远端串音衰减(500 m) dB	0
---------------------	---

固有衰减 dB/km	.10	.30	.95
---------------	-----	-----	-----

电缆工作时的直流电阻差	
-------------	--