

钢丝编织铠装矿用通信电缆MHYBV

产品名称	钢丝编织铠装矿用通信电缆MHYBV
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYBV 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

钢丝编织铠装矿用通信电缆使用条件 环境温度：-40～50 月平均Z大相对湿度：95%（+25 ） 安
 装敷设环境温度： -10 安装时Z小弯曲半径：MHYBV、

钢丝编织铠装矿用通信电缆MHYBV使用条件		
环境温度：-40～50		
月平均相对湿度：95%(+25)		
安装敷设环境温度： -10		
安装时弯曲半径：MHYBV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍		
电缆型号、名称及使用范围		
型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYAV	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护套聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护套钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井和斜井

钢丝编织铠装矿用通信电缆MHYBV结构数据及主要															
型号	MHYV				MHJYV		MHYBV			MHYAV			MHYA32		
结构及性能															
规格(对数\芯数)	1×2	2×2	1×4	5×2	1×2	2×2	5×2	10×2	20×2	20×2	30×2	50×2	30×2	50×2	80×2
线芯结构根数/直径mm	7/0.28				4/0.28铜线 +3/0.28钢线		1/0.8								
粘接护层及铠装层	——				——		编织0.2—0.3的镀锌钢丝			铝—聚乙烯带绕包			聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装		
电	7.1	8.6	8.0	1.5	7.1	8.6	15.6	18.4	23.4	23.4	27.4	32.6	32.6	37.3	43.0

电缆外径 mm															
电缆参考重量 kg/km	58	89	68	134	58	87	218	323	512	472	678	1006	1450	1943	2828
电缆导电线芯直流电阻 /km	45				73				36.7						
绝缘线芯绝缘电阻 /km	3000														
耐交流电压	电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min，1.5kv交流电压														
工作电容	0.06														

μ F /km			
远端串音衰减(500 m) dB	70		
固有衰减 dB/km	1.10	1.30	0.95
电缆工作时的直流电阻差	环阻的2%		