

带接地线的非屏蔽THHN/THWN-2石油电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 带接地线的非屏蔽THHN/THWN-2石油电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

这些电缆适用于安装在管道及有支撑物的架空装置。它们可用于直埋、潮湿或干燥的地方及室外需要避光的电线槽。

标准

ICEA S-73-532:1CEA S-95-658; UL 1277: UL 83

结构

导体: 退火裸铜, 符合ASTM B3和B8

接地线: 规格依照标准UL1277,14 AWG到6 AWG的有绿色绝缘, 4 AWG或更大的不带绝缘绝缘:
阻燃PVC加尼龙THHN/THWN-2, 符合标准UL 83颜色依照标准ICEA S-73-532中的#1-E2

捆绑带

撕裂绳: 尼龙

外护套: 特殊PVC, 阻燃,防阳光防潮, 符合标准UL 1277.黑色耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃

3 Cores, 600V, 90 ° C