

日本NOP油泵TOP-210HWM切削液用马达一体型油泵

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 日本NOP油泵TOP-210HWM切削液用马达一体型油泵 |
| 公司名称 | 厦门爱特斯机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址） |
| 联系电话 | 13959767983 13959767983 |

产品详情

第一移动座5上端固定连接有移动板6，移动板6上端竖向开设有两组第一滑槽7，第一滑槽7内滑动连接有滑块8，两组滑块8上端共同固定连接有放置座9，放置座9用于放置排气管连接支架。第一平台1前侧中部固定连接有第二平台10，第二平台10上端固定连接有固定座11，具体的，固定座11上端面与移动板6上端面位于同一平面。固定座11上端开设有用于滑动连接滑块8的两组第二滑槽12，第二滑槽12的宽度和高度均与第一滑槽7相匹配，且第二滑槽12与第一滑槽7位于同一直线上。第一平台1后侧固定连接有第三平台13，第三平台13上端左右两侧均固定连接有第二侧板14，两组第二侧板14之间固定连接有第二导向杆15，第二导向杆15上端滑动连接有第二移动座16，通过第二导向杆15对第二移动座16起到导向作用，使得第二移动座16能够沿着第二导向杆15左右移动。第二移动座16上端固定连接有第一安装板17，第一安装板17后侧固定安装有液压缸18，液压缸18的输出端贯穿第一安装板17且与放置座9后端固定连接，若检测后的汽车排气管连接支架符合规格，可通过液压缸18工作驱动放置座9在第一滑槽7和第二滑槽12内滑动，将放置座9上端和放置座9上端的汽车排气管连接支架移动至第二平台10上端，然后可将汽车排气管连接支架取下。

[0016]

日本NOP小流量双向摆线齿轮泵TOP-1RA-300

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-4C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-8C

日本NOP齿轮泵TOP-2RA-12C

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-15T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-25T

日本NOP摆线齿轮泵TOP-3RD-30T

日本NOP油泵TOP-204HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-206HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-208HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-210HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-212HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-216HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-220HWM切削液用马达一体型油泵

日本NOP油泵TOP-204HWMVD

日本NOP油泵TOP-204HWMVB

日本NOP油泵TOP-206HWMVB

日本NOP油泵TOP-206HWMVD

油泵TOP-10MAVB日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-13MA日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-212HBVB-2L日本NOP/Nippon

齿轮泵N320HVB日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-1ME200日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-GPL-150IVB-4VBP日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-1ME200-13MAVB日本NOP/Nippon

摆线泵TOP-12MA日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-208HBFRVB日本NOP/Nippon

齿轮泵浦TOP-12MAVB日本NOP/Nippon

齿轮泵TOP-12AVB日本NOP/Nippon

油泵TOP-11MAVB日本NOP/Nippon

油泵TOP-P4-2520ME日本NOP/Nippon