

卡锁金属墙面变形缝图集14J936

产品名称	卡锁金属墙面变形缝图集14J936
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝（伸缩缝、抗震缝、沉降缝）及铠甲缝

踏步铝合金防滑条、pvc防滑条、金刚砂防滑条及玻璃钢防滑条 铝合金防尘地毯及三合一模块地垫
铝合金分隔缝、不锈钢分隔缝及黄铜分隔缝 不锈钢踢脚线、铝型材踢脚线及带灯带踢脚线
收边条及止水压条等

瑞合兴变形缝设计选用要求：

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。

设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）

江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）

浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）

上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）

山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）

陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）

重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）

西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）

我司主营建筑变形缝 多年的建筑经验结合变形缝工艺，更符合实际，更便于安装，更节约成本。

卡锁型：使用较广，对于缝不垂直，缝内有杂物都可安装，对于贴瓷砖类的容易收边，新手安装比较容易，比滑杆类简单。

产品特点：

- 1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。
- 2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽，因此可以节约成本。
- 3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。
- 4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。