

新疆会议系统液晶显示器翻转器，升降器

产品名称	新疆会议系统液晶显示器翻转器，升降器
公司名称	美格视听科技有限公司新疆分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美格 型号:Mger-S19A 重量:23kg
公司地址	新疆乌鲁木齐新市区苏州路祥和北三巷
联系电话	0991-3634596 18690269122

产品详情

mger-s19a液晶屏升降器产品介绍

1、型号：mger-s19a

2、规格：19寸液晶电脑升降器

3、品牌：mger（美格）

4、产品用途

电脑升降器是现今各种会议室办公、培训室培训、城市指挥中心管理、企业多媒体会议室、电教中心及各种大型活动的常用产品。

5.使用原理

电脑升降器是一种会议桌上的升降台座，专门用于显示器的放置。使用前需在办公桌上开一个孔用于放置升降台座，将显示器用螺丝锁定在升降孔的支架板上。按台座上的开关或使用遥控就可以实现显示器的自动升降。使用时，电脑桌内的升降机把显示屏上升至桌面并仰成一定角度；不用时，显示器自动下降到升降器内并且门自动关闭使升降口保持平整、美观，从而实现会议高效、桌面美观、节省空间。

6.同类定做产品

会议桌（双重防夹手液晶屏升降器）（铝拉丝双电机升降器）（铝合金拉丝银、黑）（覆盖式

圆边铝合金拉丝面板液晶屏升降器) (黑色铝拉丝液晶屏升降器) (磨砂黑色液晶屏升降器) (银色拉丝液晶屏升降器) (圆边液晶屏升降器)

(液晶屏升降器银色) (手动旋转液晶屏升降器) (双液晶屏同步升降器) (液晶屏升降器带抽线式桌面插) (木纹液晶屏升降器) (带桌插液晶屏升降器) (镀铜面板液晶屏升降器) (大角度触摸屏升降器) (投影机升降器)、(麦克风升降器)、(摄像机升降器)、(电视机升降器)、(液晶屏翻转器) (液晶电脑升降集成手拉手话筒) (液晶电脑话筒同步升降器) (液晶电脑麦克风异步升降台)

7.参数

外面板尺寸：550x160x5mm

升降口尺寸：480x80mm

箱体尺寸：535 × 150 × 660mm

面板材料：铝合金拉丝银、黑

电源：220v，50/60hz 1a 电机：2个功率为30w的经过中国强制认证的电机 功率n=30w

遥控控制距离：60米 显示器倾仰角度：15 颜色：银白拉丝、高光黑拉丝

储藏温度：-40 -85 工作温度：-26 -60 净重：23kg

电源范围：ac：198—242v 1a 适用显示器：适用大多数小于升降口尺寸的显示器，要求显示器支持壁挂，接线从下向上（推荐联想商务型）

（注：产品各种规格特点以实物为准）

8、产品特点：

- 1、超薄设计、铝合金拉丝工艺、外形美观；
- 2、同步传动方式，电动升降、稳定自如、无噪音；
- 3、翻转门自动开启关闭、精确可靠；
- 4、手动控制、无线遥控、集中控制并支持rs232和rs485；
- 5、进口欧姆龙行程开关，行程合理、定位精准、耐撞击、摩擦性强；
- 6、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；
- 7、安装、操作简单；
- 8、保证桌面平整美观，不留空隙；

9.控制方式 三种控制方式

(1) 遥控控制：采用133.92mhz超外差式模块接收无线控制信号，360度无死角任意控制；

(2) 中控控制：通过rs232或rs485接收中控或电脑控制信号,实现全部一起升降和对每一台单独升降控制

(3) 手动控制：可用手按升降器面板上的薄膜感应开关，实现对每一台的前后角度调节、升、降、停的控制。另外可实现在桌面上直接启动电脑开关。

9、使用方法

液晶屏升降器镶嵌在写字台或桌面内，显示屏有螺丝固定在机体内的显示座上。升降机降入桌内后，升

降口的门会自动闭合，不会留下空隙，办公桌表面保持平整。

10、包装

包装采用三级安全防护套装：采用pvc袋套装外加配套一体整机泡沫套装，并在纸箱内加木板保护。（机箱用防震螺栓加以固定，减少运输造成的故障）定做产品使用木箱、木架保证运输稳定安全。