ZR-RVVZ电源软电缆厂家

产品名称	ZR-RVVZ电源软电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

型号名称使用范围

RVV 芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合.

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVVPS

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。 额定电压用U0、U表示,单位为V。 U0--任一绝缘导体和"地"电缆的金属护层或周围介质之间的电压有效值。 U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值 , 当用于交流系统时 , 电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U0和U值。 当用于直流系统时 , 该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1 . 5倍。

注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定 电压10的工作电压下使用。

廊坊淏源线缆,已