

耐高温TB中压风机 高温气体化学腐蚀性气体输送机 吹吸两用中压鼓风机

产品名称	耐高温TB中压风机 高温气体化学腐蚀性气体输送机 吹吸两用中压鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

2.2KW中压风机主要结构：

中压风机价格使用性能：

流量稳、高效率、低能耗：在先前设计与严密的品质管制下，具有如下的性能。

低耗能：所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能，且在高压力的范围有较保守的设计，在使用情形产生变化时，依然安全运转。

安装容易：可任意安装于水平或垂直的方向。

可靠性高：除了叶轮外，没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带带动，因此可靠性高，几乎免维修。

低震动：机械精密度高，震动低。

工业中压鼓风机构造的优势：

- a、 马达：采用IP54标准使用F级绝缘的2极电机直接带动。（依据欧洲 C E 规格制作）
- b、 轴承：透浦式鼓风机的叶轮与轴部间，采用密封防尘设计，可防止尘土进入，加长使用年限。
- c、 叶轮：经特殊改良设计之叶轮，叶轮与机身之缝隙范围减少，在运转时可防止粉尘阻塞，与其它同类产品之多角及缝隙围面大，易造成阻塞而导致缺点的不同。
- d、 并且我们的鼓风机与马达外壳分开铝合金重力铸造，表面光滑、无缺陷，40余年机壳厚度依旧不减。
- e、 油封采用模具铸造一次成形，良好的动平衡处理，从而降低震动。使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体。
- f、 全风透浦式中压鼓风机TB-20015能提供的风量范围：132-5400m³/h.风压范围是：550pa-7000pa
- g、 销声器（吸气管均附有销声器以降低噪音）。
- h、 可因客户一些特别需求，风口角度可三种方式自由配置，多而满足多客户不同设计要求。
- i、 轴承采用高速、耐高温的进口轴承，在50Hz的情况下2800转/分钟，在60Hz的情况下3450转/分钟，免润滑，150000小时免维护，相当于连续运转17年。

TB铝壳中压风机广泛应用于印制电路板（PCB）设备、清洗设备、罐装饮料设备、塑胶周边设备、不乾胶商标印刷设备、木工机械、窑业矿业、燃烧机、集尘机、焚化炉、粉立体输送、干燥机、玻璃工业、制冰工业、机械冷却、一般送风等行业。