

HFC-227ea七氟丙烷气体灭火系统

产品名称	HFC-227ea七氟丙烷气体灭火系统
公司名称	深圳市共安实业发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:深圳卓安 型号:HFC-227ea
公司地址	深圳市龙岗区同乐丰顺路18号
联系电话	0755-83912755 13662262275

产品详情

hfc-227ea七氟丙烷气体灭火系统 销售热线：13502837033 洪先生

七氟丙烷灭火系统按压力级别可以分为2.5mpa、4.2 mpa和5.6mpa三种。按灭火剂瓶组容积分为qm_q70（70 l），qm_q100（100l），qm_q120（120l），qm_q150（150l），qm_q180（180l）。hfc-227ea（其化学名为七氟丙烷）是目前国际上认可的环保型灭火剂，具有灭火效能高、无污染、不导电、储存空间小、管网工作压力低，灭火后无污染的优点。本公司生产的七氟丙烷系统阀门设计公称通径大，局部阻力小，满足短时间内喷放的要求，灭火剂储存容器由60~180l不等，已形成系列化，可满足不同客户的需求，系统安装简单，维修方便。根据工程设计在、需要分2.5 mpa、4.2

mpa和5.6mpa三种贮存系统供选择，目前已在国内的百多项重点工程中正常运行使用。

七氟丙烷灭火系统工作温度界限：0 ~ 50 七氟丙烷灭火剂最大充装密度：1.15kg/l；

七氟丙烷灭火系统工作压力：2.5 mpa、4.2 mpa、5.6mpa（20 ）七氟丙烷灭火剂的灭火（或惰化）设计用量与防护区的不含非可燃物的净空体积、海拔高度修正系数、灭火剂灭火（或惰化）设计浓度及过热蒸汽在101kpa和防护区最低环境温度下的比容有关。