

赛德斯威为您介绍AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2 评估软垫家具的可燃性

产品名称	赛德斯威为您介绍AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2 评估软垫家具的可燃性
公司名称	赛德斯威技术服务（佛山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂街道幸福社区立新南路30号5栋3层之25（住所申报）
联系电话	18038747842

产品详情

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2评估软垫家具的可燃性

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2标准描述

AS/NZS 3744.1 Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source -- Smouldering cigarette

AS/NZS 3744.1澳大利亚/新西兰软垫家具可燃性评估——香烟

AS/NZS 3744.2 Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 2: Ignition source -- match-flame equivalent

AS/NZS 3744.1澳大利亚/新西兰软垫家具可燃性评估——模拟火柴

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2标准介绍

AS/NZS 3744.1 和 AS/NZS 3744.2标准由澳大利亚/新西兰联合标准委员会CS/86 “ 纺织品、地板覆盖物和家具的燃烧性能 ” 编制。AS/NZS 3744.1 和 AS/NZS 3744.2标准分别等同于 ISO 8191-1和ISO 8191-1。AS/NZS 3744.1 和 AS/NZS 3744.2是澳大利亚政府和新西兰政府为减少软垫家具类产品火灾，所采取的有效举措。

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2适用范围

AS/NZS 3744标准仅测试软垫座椅所用材料组合（椅套和填充物）的可燃性，而不测量包含这些材料的特定成品家具的可燃性。它们可以说明但不能保证成品家具的点燃性能。

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2 & AS/NZS 3744.2测试方法

AS/NZS 3744.1 和 AS/NZS 3744.2测试都须在具有校准气流的测试柜中进行。将面料和填充物放入测试装置中，制作出座椅和靠背之间呈 90 ° 角的小沙发。AS/NZS 3744.1用香烟对缝隙进行测试；AS/NZS 3744.2用模拟火柴的火焰等效物对缝隙进行测试。

AS/NZS 3744.1 & AS/NZS 3744.2判断依据

AS/NZS 3744.1判断依据：

在测试开始一小时后不得冒烟。除香烟向上外，测试组件在任何方向上的烧焦痕迹都不得超过 100 毫米。

AS/NZS 3744.2判断依据：

取下燃烧管后，火焰燃烧时间不得超过 120 秒。测试组件除了从燃烧器管的位置向上外，在任何方向上的炭化痕迹都不得超过 100 毫米。

赛德斯威(Satisfy) 可提供澳大利亚/新西兰AS/NZS 3744.1 和 AS/NZS 3744.2标准测试的一站式服务，包括前期的评估、相关资料准备和提交、测试认证的全程跟进以及报告解读、数据分析和整改建议。